BFGoodrich® Advantage T/A®

• Advantage T/A® de BFGoodrich® ha sido diseñada para soportar grandes exigencias hasta el último kilómetro de vida. Ofrece un excelente desempeño y control a la dirección en cualquier tipo de clima. Es una llanta para la gente que ama conducir, la cual le ofrece nuevos niveles de confort y control.

▸Características

- Dibujo No-direccional.
- Sistema ETEC™ estabilizador de tiras de fibra envueltas en espiral arriba de los cinturones de acero.
- Tecnología g-WEDGE™ (estabilizador del costado de la llanta).

▸Beneficios

- Aumenta la vida de la llanta (90,000 kilómetros de garantía).
- Manejo superior y consistente a altas velocidades.
- Excelente estabilidad lateral y respuesta a la dirección.

BFGoodrich® Tires
TAKE CONTROL

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / RANGO DE VELOCIDAD	COSTADO	MSPN	STOCK	RANGO DE ANCHO DEL RIN (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN EN EL RIN DE MEDICIÓN (MM)	DIÁMETRO (MM)	PROFUNDIDAD DE ESCULTURA (MM)	REVS* KM	CARGA MÁXIMA (KGS@PSI)	TREADWEAR	TRACCIÓN	TEMPERATURA
185/65R15	88H	PN	08163	968-890	5.0 - 6.5	189 en 5.5	621	7.94	529	560@44	560	A	A
195/65R15	91H	PN	07671	968-891	5.5 - 7.0	201 en 6.0	635	7.94	517	615@44	560	A	A
205/60R15	91H	PN	10233	968-489	5.5 - 7.5	209 en 6.0	627	7.94	523	615@44	560	A	A
205/65R15	94H	PN	32707	968-892	5.5 - 7.5	209 en 6.0	647	7.94	508	670@44	560	A	A
215/60R15	94H	PN	21409	968-490	6.0 - 7.5	221 en 6.5	639	7.94	514	670@44	560	A	A
205/60R16	92H	PN	04259	968-001	5.5 - 7.5	209 en 6.0	652	7.94	503	630@44	560	A	A
205/60R16	92V	PN	76465	982-001	5.5 - 7.5	209 en 6.0	652	7.94	503	630@44	560	A	A
215/60R16	95H	PN	02107	968-493	6.0 - 7.5	221 en 6.5	664	7.94	495	690@44	560	A	A
215/60R16	95V	PN	39484	982-493	6.0 - 7.5	221 en 6.5	664	7.94	495	690@44	560	A	A
225/60R16	98H	PN	08431	968-335	6.0 - 8.0	228 en 6.5	676	7.94	486	750@44	560	A	A
225/60R16	98V	PN	58028	982-335	6.0 - 8.0	228 en 6.5	676	7.94	486	750@44	560	A	A
235/60R16	100H	PN	99319	968-690	6.5 - 8.5	240 en 7.0	688	7.94	477	800@44	560	A	A
215/55R17	94V	PN	82042	982-329	6.0 - 7.5	226 en 7.0	668	7.94	492	670@44	560	A	A
225/55R17	97H	PN	12565	968-655	6.0 - 8.0	233 en 7.0	680	7.94	483	730@44	560	A	A
225/55R17	97V	PN	12516	982-655	6.0 - 8.0	233 en 7.0	680	7.94	483	730@44	560	A	A
235/55R17	99H	PN	05491	968-713	6.5 - 8.5	245 en 7.5	690	7.94	476	775@44	560	A	A
225/60R18	100H	PN	38527	968-826	6.0 - 8.0	228 en 6.5	727	7.94	452	800@44	560	A	A

1. Las dimensiones mostradas son valores promedio de llantas en medidas específicas del ancho del rin. Especificaciones en llantas individuales pueden cambiar de los datos mostrados en la tabla.
2. El ancho de sección varía aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin.

PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en un rin de 16.5".

ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:

a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo.

b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal especializado debe montar llantas.

c) Combinar llantas convencionales con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.

La presión de inflado en frío no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta. Cuando un consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y que la velocidad máxima estará limitada a la llanta con menor rango de velocidad.

PRECAUCIÓN: El uso o daños en la llanta por uso o montaje inadecuado pueden resultar en un accidente fatal. Para una colocación correcta, visite a su Distribuidor Autorizado. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión de inflado, consulte el manual de su vehículo. Para manejo a altas velocidades es necesario incrementar la presión de las llantas y posiblemente reducir la carga y/o incrementar el tamaño de las mismas.

Se recomienda no exceder los límites legales de velocidad.

A. En caso de ausencia de recomendaciones de especificación por parte del fabricante: usar la siguiente guía basada en el European Tyre and Rim Organization Standards Manual.

B. Para velocidades superiores a los 160 km/h es necesario ajustar la carga y la presión de las llantas de acuerdo a la tabla:

Medidas para velocidad clase H

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180	190	200	210
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
CAPACIDAD DE CARGA (MÁX. % kg)	100	100	100	100	100	100

Medidas para velocidad clase V

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180	190	200	210	220	230	240
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
CAPACIDAD DE CARGA (MÁX. % kg)	100	100	100	100	100	100	97	94	91

Datos estimados y sujetos a cambio para todas las medidas.

a) Diseño de piso no direccional para facilitar el mantenimiento y aumentar su duración.

b) Bloques rígidos en el hombro que incrementan el control lateral para un manejo más preciso.

c) Canales circunferenciales profundos y amplios para mayor evacuación del agua.

d) Compuestos de piso de la llanta para todo clima. Desarrollada para una excelente tracción en seco y mojado.

e) Sistema ETEC™. Mantiene la huella de contacto de la llanta sobre el piso en altas velocidades.**

f) Tecnología g-Wedge™ de estabilización de costados. Refuerzo para mejor manejo y confort.



*** Exceder el límite de velocidad permitido no se recomienda ni se promueve.*